

Műszaki adatlap

QuickSeam™ Cover Strip takarószalag



1. Meghatározás

A Firestone QuickSeam™ takarószalag egy 152 mm (6") széles félig vulkanizált EPDM szalag, melyre egy QuickSeam öntapadó szalagot lamináltak a gyártás során. Ezt a szalagot az összeillesztett Firestone RubberCover™ EPDM lemezek tömítésére és az illesztések takarására használják.

2. Előkészítés

A RubberCover™ EPDM felületeket elő kell készíteni a QuickPrime™ Plus anyaggal, a QuickScrubber™ eszköz segítségével. Más termék használata nem megengedett. Amennyiben a külső hőmérséklet hosszabb ideig 15 °C alatt marad, a felhasználás előtt tartsa a szalagot szobahőmérsékleten.

3. Kivitelezés

Helyezze a takarószalag tekercest a gumilemezre a védőpapírral felfelé úgy, hogy a gumilemez széle pontosan megfelezzék a szalagot. Tekerje ki a takarószalagot a tiszta és kellősített felületre. Vezesse a tekercs közepét egyenesen a gumilemez élvonalára mentén, majd az illesztés végeztével távolítsa el a védőpapírt.

4. Anyagszükséglet

A takarandó illesztés hosszának felel meg. A szalagok átlapolása legalább 25 mm legyen és azt le kell takarni egy folttal.

5. Tulajdonságok

Műszaki	EPDM szalag	QuickSeam szalag
• Alapanyag	EPDM	gumipolimer
• Szín	fekete	fekete
• Oldószer	nincs	nincs
• Szilárdanyag-tartalom	100%	100%
• Szerkezet	félig vulkanizált	vulkanizált
• Vastagság	1.02 mm	0.88 mm
• Szélesség	152 mm	156 mm

6. Csomagolás / Tárolás / Szavatosság

Csomagolás	7.62 m (25') tekercs, 8 tekercs/doboz
Cikkszám	W56RAC1693

Tárolás: Tárolja eredeti, zárt csomagolásban 15 °C és 25 °C között. Felhasználásig tartsa távol közvetlen napfénytől.

Szavatosság: A fenti tárolási feltételek mellett 12 hónap. A szavatossági időről az információ csak egy javaslat és nem tény. A tényleges szavatosság nagyban függ a tárolási körülményektől és a felhasználás során használt eszközöktől. A minőséget és az alkalmazhatóságot ezért mindig ellenőrizni kell: a QuickSeam Cover Strip takarószalagot csak addig lehet felhasználni, amíg a védőpapírt könnyen el lehet távolítani a papír elszakadása nélkül.

7. Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját.