

QuickSeam™ Corner Flashing öntapadó foltelem

1. Meghatározás

A Firestone QuickSeam™ Corner Flashing öntapadó foltelem egy 216 mm átmérőjű kör alakú vulkanizálatlan EPDM részletképző szegélylemezdarab melyre QuickSeam toldószalagot illesztettek gyárilag. Külső sarkok szegélyezésére fejlesztették ki, vagy adott esetben takaró foltként alkalmazzák.



2. Előkészítés

A RubberCover™ EPDM gumilemez felületét és/vagy az illeszteni kívánt felületeket elő kell készíteni QuickPrime™ Plus kellősítővel a QuickScrubber™ eszköz segítségével. Más termékek használata nem megengedett. Felhasználás előtt tartsa a szalagot szobahőmérsékleten, ha hosszabb ideig 15 °C alatti hőmérsékletnek volt kitéve.

3. Kivitelezés

Hideg napokon, amikor a környező hőmérséklet 5°C alatti, ajánlatos hőlégfúvóval felmelegíteni a QuickSeam foltelemet ahhoz, hogy jól alakítható legyen. Átlagos napokon nem szükséges a terméket előmelegíteni.

4. Anyagszükséglet

Sarkonként egy darab.

5. Tulajdonságok

Műszaki	EPDM szigetelőlemez	QuickSeam szalag
<input type="checkbox"/> Alapanyag	EPDM	gumipolimer
<input type="checkbox"/> Szín	fekete	fekete
<input type="checkbox"/> Oldószerek	nincs	nincs
<input type="checkbox"/> Szilárdanyagtartalom	100%	100%
<input type="checkbox"/> Szerkezet	vulkanizálatlan	vulkanizált
<input type="checkbox"/> Vastagság	1.6 mm	0.6 mm
<input type="checkbox"/> Szélesség	216 mm	216 mm

6. Csomagolás / Tárolás / Szavatosság

Csomagolás	20 darab dobozonként
Cikkszám	W56RAC1646

Tárolás: Tárolja eredeti zárt csomagolásban 15°C és 25°C között, jól szellőző helyen. Felhasználásig tartsa az anyagot szárazon, közvetlen napfénytől távol.

Szavatosság: Várhatóan 12 hónap a fenti tárolási feltételek mellett. A szavatossági idő csökken, ha a termék magasabb hőmérsékletnek van kitéve.

7. Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját.