

QuickSeam™ Pipe Flashing csőszegélyező elem

1. Meghatározás

A Firestone QuickSeam™ Pipe Flashing csőszegélyező idomot kifejezetten a 25 mm és 150 mm közötti átmérőjű merev, kör alakú csőátörések szegélyezésére fejlesztették ki. Ez egy előregyártott csőszegély, amelynek az alsó peremére egy QuickSeam toldószalagot illesztettek gyárilag. A QuickSeam csőszegély különféle csőátmérőkhöz alkalmazható, de a beépítés előtt a megfelelő csőátmérőhöz kell szabni.



2. Előkészítés

A csőátörésnek tisztának és idegen anyagoktól mentesnek kell lennie. A RubberGard EPDM szigetelőlemezt a QuickPrime Plus anyaggal kell előkészíteni a QuickScrubber eszköz segítségével. Más termék használata nem megengedett.

3. Kivitelezés

Vágja le a QuickSeam csőszegélyező idom-elem felső részét a megfelelő átmérőre. Helyezze el az elemet, szorítsa meg a bilincset a Firestone alkalmazástechnikai utasításoknak és részletképzéseknek megfelelően.

4. Anyagszükséglet

Csőátörésenként egy darab.

5. Tulajdonságok

Műszaki

	EPDM csőszegélyező idom	QuickSeam szalag
• Alapanyag	formázott EPDM	gumipolimer
• Szín	fekete	fekete
• Szerkezet	vulkanizált	vulkanizált
• Vastagság	1.4 mm – 1.9 mm	0.76 mm
• Alsó peremátmérő	330mm	216 mm

6. Csomagolás / Tárolás / Szavatosság

Csomagolás	10 darab/doboz. A rozsdamentes acél szorítóbilincset a doboz tartalmazza.
Cikkszám	W563581063

Tárolás: Tárolja eredeti, zárt csomagolásban 15 °C és 25 °C között. Az anyagot a felhasználásig tartsa távol a közvetlen napsütéstől.

Szavatosság: A fenti tárolási feltételek mellett 12 hónap. A szavatossági időről az információ csak egy javaslat és nem tény. A tényleges szavatosság nagyban függ a tárolási körülményektől és a felhasználás során használt eszközöktől. Ezért a minőséget és az alkalmazhatóságot mindig ellenőrizni kell: a QuickSeam Pipe Flashing csőszegélyező idom-elemet csak addig lehet felhasználni, amíg a védőpapírt a papír elszakadása nélkül könnyen el lehet távolítani.

7. Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját.