

## QuickSeam™ SA Flashing részletképző szegélylemez

### 1. Meghatározás

A Firestone QuickSeam™ SA Flashing részletképző szegélylemez egy 457 mm (18") széles, 1.5 mm vastag szálerősítés nélküli RubberGard™ EPDM gumilemez, melynek teljes felületére Firestone QuickSeam™ öntapadó szalagot lamináltak. Egy eltávolítható poliészter védőrétegnek köszönhetően egyszerűen kezelhető és kitűnő időjárásálló. A QuickSeam™ SA Flashing szegély használatával csökken a munkaidő és egy környezetbarát alternatívát jelent a hagyományos, ragasztóval történő csatlakozásokkal szemben. Az SA Flashing szegéllyel könnyedén kivitelezhetők a részletek, ahol vulkanizált EPDM lemezre van szükség: ívek, falszegélyezések, ereszek, általános tetőjavítások, tetőösszefolyók és csőperemek.



### 2. Előkészítés

A RubberGard™ EPDM gumilemezt és/vagy a szegélyezendő felületet elő kell készíteni QuickPrime™ Plus kellőssítővel, a QuickScrubber™ vagy QuickScrubber™ Plus eszközök segítségével. Más termékek használata nem megengedett. Felhasználás előtt tartsa a szalagot szobahőmérsékleten, ha hosszabb ideig 15 °C alatti hőmérsékletnek volt kitéve.

### 3. Kivitelezés

A szegélylemez egy vagy két dimenzióban (lapos felületen vagy legfeljebb egy szög váltásnál) alkalmazza. Az átfedéseket fedje le QuickSeam FormFlash foltokkal. A beépítés során kövesse a Firestone alkalmazástechnikai utasításait.

### 4. Anyagszükséglet

A szegélyezendő felület méretének megfelelően. A szomszédos szegélylemezek csatlakozásánál 75 mm átlapolásnak kell lenni.

### 5. Tulajdonságok

#### Fizikai

- Kiemelkedő ózon- és UV-ellenállás
- Megőrzi rugalmasságát nagy hőmérséklet-ingadozásoknál is
- Beépíthető -20°C és 50°C közötti hőmérsékleten
- Kiválóan tapad a megfelelő aljzatokhoz, maximális teljesítménnyel

#### Műszaki

	EPDM gumilemez	QuickSeam szalag
• Alapanyag	EPDM	gumipolimer
• Szín	fekete	fekete
• Oldószerek	nincs	nincs
• Szilárdanyagtartalom	100%	100%
• Szerkezet	vulkanizált	vulkanizált
• Vastagság	1.52 mm	0.51 mm
• Szélesség	457 mm	457 mm

### 6. Csomagolás / Tárolás / Szavatosság

Csomagolás	15.25 m (50') tekercsek, 1 tekercs/doboz
Cikkszám	W56RAC1620

Megjegyzés: QuickScrubber és/vagy QuickScrubber Plus dörzslap és dörzslaptartó nyél minden dobozban megtalálható. Mennyiségük a QuickSeam termék függvényében változik.

**Tárolás:** Tárolja eredeti zárt csomagolásban 15°C és 25°C között, jól szellőző helyen. Felhasználásig tartsa az anyagot szárazon, távol közvetlen napfénytől.



Szavatosság: 12 hónap a fenti tárolási feltételek mellett. Ellenőrizze a gyártás napját minden tekercsen. A szavatossági idő csökken, ha a termék magasabb hőmérsékletnek van kitéve. A szavatossági időre vonatkozó információ csak egy javaslat és nem tény. A tényleges szavatosság nagyban függ a tárolási körülményektől és a felhasználás során használt eszközöktől.

## 7. Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját.

*This document replaces any other document published previous. This sheet is meant to highlight Firestone product information based on latest knowledge and experience and is subject to change without notice (check the Firestone website for latest document version). Above mentioned values are based on tested samples and may vary within applicable tolerances. Firestone takes responsibility for furnishing quality materials which meet published Firestone product specifications. No Firestone representative is authorized to vary this disclaimer.*