

## Lap Sealant HS varrattömítő paszta



### 1. Meghatározás

A Firestone Lap Sealant HS tömítőanyagot a QuickSeam™ termékek vágott élének tömítésére és mechanikai védelmére fejlesztették ki, ahol szükséges a Firestone alkalmazástechnika alapján. A Lap Sealant HS általános tömítőanyagként más alkalmazásoknál is használható a Firestone alkalmazástechnikai utasításai szerint.

### 2. Előkészítés

A Lap Sealant tömítéssel kapcsolatos aljzatnak tisztának, száraznak, laza vagy idegen anyagoktól, zsírtól és olajtól mentesnek kell lennie. A tömítendő felületeket meg kell tisztítani QuickPrime™ Plus kellőszívvel. Lehetőség szerint várjon legalább 4 órát a varrat elkészítése után és a Lap Sealant HS tömítés elhelyezése előtt, de a munkanap végéig el kell végezni a tömítést. Felhasználás előtt tartsa szobahőmérsékleten, amennyiben hosszabb ideig alacsonyabb (< 15°C) hőmérsékletnek volt kitéve.

### 3. Kivitelezés

A varrattömítő pasztát egy kézi pisztollyal kell a megfelelő helyre kinyomni, a Firestone által szolgáltatott műanyag tubuscső segítségével, az átlapolás élének tengelyében vezetve. Ügyelni kell arra, hogy a tömítőanyagból közvetlenül a varrat élénél egy domború csík alakuljon. Részletes beépítési utasítások a Firestone műszaki előírásokban találhatók.

### 4. Anyagszükséglet

Átlagos felhasználás 6 - 7 folyóméter tubusonként.

### 5. Tulajdonságok

Fizikai	
• Fekete paszta benzinszerű illattal	
Műszaki	
• Alapanyag	EPDM
• Szín	fekete
• Oldószerek	könnyű alifás oldószer
• Szilárdanyagtartalom	Min. 80%
• Fajsúly	1.34 – 1.46
• Gyulladáspont	83°C

### 6. Csomagolás / Tárolás / Szavatosság

Csomagolás	25 tubus/kartondoboz
Cikkszám	W56358703E

**Tárolás:** Tárolja eredeti, zárt csomagolásban 15°C és 25°C közötti hőmérsékleten száraz, jól szellőző helyen. Felhasználásig tartsa távol közvetlen napfénytől.

**Szavatosság:** 24 hónap, a fenti tárolási feltételek mellett. A szavatossági idő csökken, ha magasabb hőmérsékletnek van kitéve.



## 7. Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját. Csak szakszerű felhasználásra. Csak jól szellőző helyen alkalmazza. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezését. Ne keverje idegen anyagokkal. Tartsa távol gyermekektől. Javasolt tisztítása denaturált etilalkoholt követően szappannal és vízzel.

*This document replaces any other document published previous. This sheet is meant to highlight Firestone product information based on latest knowledge and experience and is subject to change without notice (check the Firestone website for latest document version). Above mentioned values are based on tested samples and may vary within applicable tolerances. Firestone takes responsibility for furnishing quality materials which meet published Firestone product specifications. No Firestone representative is authorized to vary this disclaimer.*