

Water-Block Seal (S-20) vízzáró tömítőanyag

1. Meghatározás

A Firestone Water-Block Seal tömítőanyagot a varratok vízzáróságának biztosítására alkalmazzák víznyomásnak kitett szerkezeti csomópontoknál, mint az összefolyók, ereszek, vízköpők, falcsatlakozások és egyéb részletek a Firestone alkalmazástechnika alapján.



2. Előkészítés

A Water-Block Seal tömítéssel kapcsolatos felületnek tisztának, száraznak és beton, kő, habarcs, idegen anyagtól és más szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Felhasználás előtt tartsa szobahőmérsékleten, amennyiben hosszabb ideig alacsonyabb (< 15°C) hőmérsékletnek volt kitéve.

3. Kivitelezés

A varrat tömítő pasztát egy kézi pisztollyal kell a megfelelő helyre kinyomni és azonnal nyomás alá helyezni. Folyamatos fűzérésként nyomja ki az aljzatra és erősen hengerelje vagy nyomja rá a szegélyezés felületére. A Water-Block Seal tömítőanyag nem maradhat szabadon a beépítés után. Részletes beépítési utasítások a Firestone műszaki előírásokban találhatók.

4. Anyagszükséglet

Átlagos felhasználás tubusonként 3 fm vagy 2 összefolyó.

5. Tulajdonságok

Fizikai	
• szürke folyadék enyhe szaggal	
Műszaki	
• Alapanyag	butilgumi
• Szín	szürke
• Oldószerek	heptán
• Szilárdanyagtartalom	86%
• Viskozitás	1.600.000 ± 300.000 cp (27°C)
• Fajsúly	1.31
• Gyulladáspon	-10°C

6. Csomagolás / Tárolás / Szavatosság

Csomagolás	25 tubus/kartondoboz
Cikkszám	W563587071

Tárolás: Tárolja eredeti, zárt csomagolásban 15°C és 25°C közötti hőmérsékleten száraz, jól szellőző helyen. Tartsa távol hőtől, szikrától és nyílt lángtól. Felhasználásig tartsa távol közvetlen napsütéstől.

Szavatosság: 12 hónap, a fenti tárolási feltételek mellett. A szavatossági idő csökken, ha magasabb hőmérsékletnek van kitéve.



7. Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját. Gyúlékony. Tárolás és felhasználás folyamán tartsa távol tűztől, nyílt lángtól és más lehetséges tűzforrástól. Használata közben tilos a dohányzás. Csak szakszerű felhasználásra. Csak jól szellőző helyen alkalmazza. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezését. Ne keverje idegen anyagokkal. Tartsa távol gyermekektől. Javasolt tisztítószerei az ásványi spiritusz, benzin és petróleum. Hígítása nem megengedett.

This document replaces any other document published previous. This sheet is meant to highlight Firestone product information based on latest knowledge and experience and is subject to change without notice (check the Firestone website for latest document version). Above mentioned values are based on tested samples and may vary within applicable tolerances. Firestone takes responsibility for furnishing quality materials which meet published Firestone product specifications. No Firestone representative is authorized to vary this disclaimer.