

Splice Wash (SW-100) felület- és varrat tisztító



1. Meghatározás

A Firestone Splice Wash SW-100 felület- és varrat tisztítót a szennyezett RubberGard™ EPDM gumilemezek átlapolásainak tisztítására és előkészítésére fejlesztették ki, ahol a Firestone előírások és részletek szerint szükséges. Ne használja előtisztítóként a QuickSeam™ Tape termékeknél; a QuickSeam™ toldószalagok beépítése előtt a QuickPrime™ Plus kellősítőt alkalmazza.

2. Előkészítés

A tisztítandó felületnek erős szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Az erős szennyeződést a Splice Wash tisztító alkalmazása előtt szappanos vízzel lehet eltávolítani

3. Kivitelezés

Hordja fel a Splice Wash felület- és varrat tisztítót egy pamut ronggyal az illesztés helyére, dörzsölve, amíg a felület matt fekete lesz. Külön ügyeljen a gyári varratokra és hagyja megszáradni a felületet. A szigetelőlemez akkor tiszta, ha a színe sötétszürke, csíkok nélkül.

4. Anyagszükséglet

A felhasználásra kerülő anyag mennyisége átlag egy gallon (3.78 liter) 20 m² felületre (1 oldalon).

5. Tulajdonságok

Fizikai	
• Gyúlékony folyadék	
• Híg, világosszínű folyadék, szénhidrogén szagú	
Műszaki	
• Alapanyag	Solvent Naptha (Petroleum)
• Szín	színtelen
• Oldószerek	alifás szénhidrogén-keverék
• Szilárdanyagtartalom	0%
• Viskozitás	nagyon híg, folyékony
• Fajsúly	0.75
• Gyulladáspon	12°C

6. Csomagolás / Tárolás / Szavatosság

Csomagolás	18.9 l (5 gallon) vödör
Cikkszám	W563587066

Tárolás: Tárolja eredeti, zárt csomagolásban 15°C és 25°C közötti hőmérsékleten száraz, jól szellőző helyen. Tartsa távol hőforrástól, elektromos szikrától és nyílt lángtól. Védje hőtől és közvetlen napsütéstől.

Szavatosság: 12 hónap a fenti tárolási feltételek mellett. Ellenőrizze a gyártás napját minden vödrön. A szavatossági idő csökken, ha a termék magasabb hőmérsékletnek van kitéve.



7. Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját. Gyúlékony. Tartsa távol tűzforrástól. Használata közben tilos a dohányzás. Csak szakszerű felhasználásra. Csak jól szellőző helyen használja. Használaton kívül tartsa zártan a csomagolást. Kerülje a termék hosszas belégzését és érintkezését a bőrrel és szemmel. Tartsa távol gyermekektől. Hígítása nem megengedett.

This document replaces any other document published previous. This sheet is meant to highlight Firestone product information based on latest knowledge and experience and is subject to change without notice (check the Firestone website for latest document version). Above mentioned values are based on tested samples and may vary within applicable tolerances. Firestone takes responsibility for furnishing quality materials which meet published Firestone product specifications. No Firestone representative is authorized to vary this disclaimer.