

## Metal Batten Strip acél rögzítősín

### 1. Meghatározás

A Firestone Metal Batten Strip acél rögzítősíneket a RubberGard™ EPDM tetőszigetelő gumilemez és a csatlakozó szegélyezések mechanikai rögzítésére fejlesztették ki, a Firestone alkalmazástechnikai utasításai és részlettervei szerint.



### 2. Előkészítés

A rögzítősín vágott széleit le kell kerekíteni és megreszelni a sorják és éles szélek eltávolítása érdekében. Az összes fémhulladékot távolítsa el a tetőről.

### 3. Kivitelezés

Helyezze el a Metal Batten Strip rögzítősíneket és rögzítse az aljzathoz a megfelelő Firestone rögzítőelemmel. Ahhoz, hogy elkerülje a rögzítősín kihajlását, ajánlott a sín egyik végén kezdeni a rögzítést és a másik vége felé haladni, és az összes rögzítőelemet a megfelelő mélységben építeni be. Igazítsa a rögzítőcsavar fejét a sín szintjéhez. A csavarokat se túl erősen, se túl gyengén ne húzza meg. Az egymás melletti síneket átfedéssel kell csatlakoztatni és egyetlen rögzítőelemmel kell rögzíteni az átfedési lyukban.

### 4. Anyagszükséglet

A szélteher tervrajz követelményeinek megfelelően a Firestone alkalmazástechnikai utasítások szerint.

### 5. Tulajdonságok

#### Műszaki

• Alapanyag	horganyzott acél Galvalume® AZ55 bevonattal
• Hosszúság	3.05 m hosszú szál
• Szélesség	25.4 mm
• Vastagság	1.13 mm / 1.29 mm
• Lyukak	7.11 mm átmérőjű furatok 152 mm-ként

### 6. Csomagolás / Tárolás / Szavatosság

Csomagolás	50 darab (3.05 m hosszú) / kartonhenger (152.4 m)
Cikkszám	W56RAC3052

**Tárolás:** Eredeti zárt csomagolásban, száraz és tiszta helyen, időjárástól védve.

**Szavatosság:** Korlátlan, a fenti tárolási feltételek mellett.

This document replaces any other document published previously. This sheet is meant to highlight Firestone product information based on latest knowledge and experience and is subject to change without notice (check the Firestone website for latest document version). Above mentioned values are based on tested samples and may vary within applicable tolerances. Firestone takes responsibility for furnishing quality materials which meet published Firestone product specifications. No Firestone representative is authorized to vary this disclaimer.