

Termination Bar falszegélyrögzítő profil

1. Meghatározás

A Firestone Termination Bar falszegélyrögzítő egy C-alakú alumínium profil, melyet a RubberGard™ EPDM gumilemezek falszegélyhez történő rögzítésére fejlesztettek ki. Alkalmazható sima felületű attikafalak, mint beton, fémlemez stb. esetében is.



2. Előkészítés

Az aljzatnak simának, száraznak és portól, piszoktól, olajtól és más szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A falszegélyrögzítő profil feletti falburkolat vízzáró kell, hogy legyen. A rögzítősín vágott széléit le kell kerekíteni és megreszelni a sorják és éles szélek eltávolítása érdekében. Az összes fémhulladékot távolítsa el a tetőről.

3. Kivitelezés

Helyezzen el egy Firestone Water Block Seal vízzáró tömítőanyag alapot a szigetelőlemez éle és a fal közé, a széltől 20 mm-re. Rögzítse a Termination Bar falszegélyrögzítő profilt az előfúrt lyukakon keresztül egy megfelelő rögzítőelemmel, hogy jó szoros nyomást biztosítson a tömítésnek (maximum 200 mm). A profilt lapos oldalával helyezze a szigetelés felé. Távolítsa el a vízzáró tömítőanyag többletet a profil feletti részről és alkalmazzon Lap Sealant vagy más jó minőségű varratömítő pasztát a vágott él szélére. Részletes beépítési utasításokat a Firestone műszaki előírásokban talál.

4. Anyagszükséglet

A részlet hosszának megfelelően.

5. Tulajdonságok

Műszaki

• Alapanyag	korrózióálló alumínium
• Hosszúság	3.05 m hosszú szál
• Szélesség	27.4 mm
• Vastagság	2.7 mm
• Lyukak	7.1 x 9.9 mm ovális lyukak 100 mm-ként

6. Csomagolás / Tárolás / Szavatosság

Csomagolás	50 darab (3.05 m hosszú) / kartonhenger (152.4 m)
Cikkszám	W56RAC3061

Tárolás: Eredeti zárt csomagolásban, száraz és tiszta helyen, időjárástól védve.

Szavatosság: Korlátlan, a fenti tárolási feltételek mellett.

This document replaces any other document published previous. This sheet is meant to highlight Firestone product information based on latest knowledge and experience and is subject to change without notice (check the Firestone website for latest document version). Above mentioned values are based on tested samples and may vary within applicable tolerances. Firestone takes responsibility for furnishing quality materials which meet published Firestone product specifications. No Firestone representative is authorized to vary this disclaimer.